

Pompe péristaltique DULCO®flex DFBa

Débits de refoulement faibles et moyens



Débits de refoulement jusqu'à 649 l/h à 8 bar

La pompe péristaltique DULCO®flex DFBa est idéale pour les applications industrielles difficiles grâce aux rouleaux et aux tuyaux renforcés de tissu. En cas d'utilisation dans l'industrie

chimique, les pompes peuvent être fabriquées avec un corps de pompe avec un revêtement Halar.

Les avantages pour vous

- Utilisation très simple
- Sens de transfert réversible
- Matériaux de tuyau adaptés aux différents produits chimiques
- Changement simple et rapide du tuyau
- Idéale pour le transfert des fluides pâteux, très visqueux, abrasifs et dégazants
- Autoamorçante

Domaine d'utilisation

- Industrie chimique
- Eaux usées
- Exploitation minière

Pompe péristaltique DULCO[®]flex DFBa

Débits de refoulement faibles et moyens

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Flexible | NR, NBR, EPDM, NR-A, Norprene, NBR-A, Hypalon, Tygon |
| Autoamorçante | jusqu'à 8 m |
| Rouleaux / patins | Rouleaux |

| Type | Débit de refoulement / rotation | Débit de refoulement à contre-pression max. | | Ø tuyau (intérieur) | Particules solides max. | Poids sans entraînement | Raccord DN |
|----------|---------------------------------|---|-----|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | l/rot. | bar | l/h | mm | mm | kg | |
| DFBa 010 | 0,02 | 8 | 60 | 10 | 2,5 | 6 | 3/8" |
| DFBa 013 | 0,04 | 8 | 100 | 13 | 3,3 | 6 | 3/8" |
| DFBa 016 | 0,09 | 8 | 188 | 16 | 4,0 | 13 | 3/4" |
| DFBa 019 | 0,12 | 2 | 671 | 19 | 4,8 | 13 | 1" |
| DFBa 022 | 0,24 | 8 | 649 | 22 | 5,5 | 22 | 1" |