Hydrovideo
L'autre Vision des Réseaux

MICROPUSH

SYSTEME PORTABLE D'INSPECTION POUSSEE

L'outil idéal pour les inspections vidéo poussées de diamètre 35 à 200 mm.
Peut être équipé de 3 modèles de caméras, dont une version à tête orientable, compacte, robuste et pouvant se ranger dans un coffre de véhicule d'assainissement. L'outil dont vous ne pourrez plus vous passer…

Portable unit
for push-rod camera inspection

The ideal equipment for the pipe video inspection from diameter 35 to 200mm. It can be eqquiped with 3 models of camera including a version with rotative head. Light, very robust, easely transportable on wheels. It will soon become essential in your works…

DOMAINES D'APPLICATIONS / APPLICATIONS

- ✔ *Contrôle des canalisations de diamètre inférieur à 250mm*
  Inspection of pipes with a diameter smaller than 250mm
- ✔ *Qualification immédiate d'un désordre*
  Immediate problem identification
- ✔ *Contrôle d'une réhabilitation*
  Rehabilitation control
- ✔ *Contrôle préalable au curage ou après curage*
  Pipe control before or after jetting works
- ✔ *Contrôle préventif de l'état d'encrassement du réseau*
  Preventive and cheap control of the pipes clogging state

UTILISATION TRÈS ÉTENDUE / VERY EXTENSIVE USE

- ✔ *Diamètre des réseaux: De 35 mm à 200 mm*
  Pipework diameter from 35 mm to 200 mm
- ✔ *Longueur du jonc: Jusqu'à 60 m*
  Push-rod length : Until 60 m

HUWER GROUPE

SAS HYDROVIDEO - 7 et 11 Rue Denis Papin 49430 DURTAL - Tél. 02 41 76 01 90
commercial@hydrovideo.com - www.hydrovideo.com

Document commercial – Données non contractuelles

Hydrovideo
L'autre Vision des Réseaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Moniteur LCD 6,4 pouces haute visibilité	*6,4" high visibility LCD monitor*
Ecran tactile	*Touch Screen*
Joystick de contrôle caméra (Pour la version orientable T060)	*Camera control joystick (for rotative camera T060)*
Enregistreur photo et vidéo en simultané sur clé USB	*Photos and video can be recorded simultaneously on a USB flash drive*
Alimentation par batterie interne 12V	*Power supply by integrated 12V batterie*
Enrouleur manuel de 30 m à 60m de jonc et compteur de distance électronique	*Manual cable reel fitted with 30 to 60m of push-rod and electronic meter counter*

Capteur CCD haute sensibilité, haute résolution, Objectif 3 mm, verre caméra Saphir	*High sensitivity, high definition CCD sensor, 3 mm lens, camera with saphir glass*
Double rotation 180° et 360° (TO60 uniquement)	*Double rotation 180° and 360° (only for TO60)*
Eclairage par leds haute luminosité	*Lighting by high-intensity LED lights*
Système Fil D'eau mécanique ou électronique permettant de garder l'image à l'horizontale quelle que soit la position de la caméra.	*Self-leveling system allowing to keep the image upright whatever the camera position*
Support de centrage dans la canalisation	*Adjustable pipe centering device*
Etanchéité IP 68	*IP 68 compliance*

OPTIONS DISPONIBLES

AVAILABLE OPTIONS

Fourreaux et traineaux de guidage pour différents diamètres / Camera sleeves and guiding skids for different diameters

Incrustation de texte / Text overlay

Incrustation de l'horodatage / Time overlay

Sonde de localisation / Location probe

Localisateur de canalisations / Pipe locator

Cordon d'alimentation 5m sur prise allume cigare / 5m electric power cable to be plugged on cigare-lighter

Kit de batteries supplémentaires en sacoche / additional battery kit with bag

Touret NANOPUSH 20m et caméra BO21 pour l'inspection des réseaux du Ø25 à 100 mm

NanoPush coiler with 20 m push-rod and BO21 camera for the inspection of pipeworks from Ø25 to 100 mm

HUWER GROUPE

SAS HYDROVIDEO - 7 et 11 Rue Denis Papin 49430 DURTAL - Tél. 02 41 76 01 90
commercial@hydrovideo.com - www.hydrovideo.com

Document commercial – Données non contractuelles

Hydrovideo