


MIX

VANNE PAPILLON



PROTECTION
MANUTENTION

FILTRATION

A dark blue circular background graphic featuring a series of concentric, slightly curved yellow lines that radiate from the top right corner, creating a dynamic, wave-like effect.

pm
FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

GB

MIX S.r.l. have produced a range of inexpensive Butterfly Valves, which are robust, and simple to operate. Available in a series of diameters from DN100 to DN400, these double flanged butterfly valves are for installation in the flow of a product. An optional spigot flange can be supplied if the connection of a flexible sleeve is required. Butterfly valves SVA are specifically designed to regulate the flow of powder, granular, fluid based products. The valve is intended for shutting off gas flows / gas + dust flows / dust flows / liquid/** flows in industrial plants: FOOD - CHEMICAL/ PHARMACEUTI-

CAL/COSMETIC - BUILDING - ECOLOGY - ANIMAL FEED - LABORATORY. Each valve is manufactured from aluminium alloy and assembled with a pivoting vane which regulates the flow of a product. Butterfly valves are commonly installed on the outlets of silos, hoppers, storage tanks, weighting systems, liquid tanks and in the line of mechanical and pneumatic transport etc.

**Effectiveness with granules is not guaranteed; Customers should test the valves before utilization with granules, to test their suitability

Features:

Product complete with the Declaration by the Manufacturer 98/37/EC manufactured by a Company which lists RESEARCH - QUALITY - SERVICE as primary objectives. An efficient flow rate through the valve. Wear resistant to abrasive products. Quick and easy access for seal maintenance. MIX S.r.l. standard butterfly valve is double flanged and can be fitted with a spigot to produce a single flanged valve if required.

Note: To assist in choosing the correct material of construction please refer to the relevant Key to code.

D

Die Firma MIX S.r.l. hat Drehklappen entwickelt, die in den Nennweiten 100 mm bis 400 mm hergestellt werden. Ein komplettes Programm von Optionen und Zubehör garantieren wirtschaftliche und praktische Lösungen. Die Grundausführung wird als Zwischenbauklappe in zweiflanschiger Ausführung geliefert. Durch einen zusätzlichen Wulststützen sind auch flexible Anbindungen möglich. Das Ventil ist geeignet für die Absperrung gasförmiger / gas- und pulverförmiger / pulverförmiger / flüssiger/** Produktströme in industriellen Anlagen: LEBENSMITTELINDUSTRIE - CHEMIE/

KOSMETIK - PHARMAINDUSTRIE - BAUSTOFFINDUSTRIE - UMWELTECHNIK - LABOR - TIERFUTTERMITTELINDUSTRIE. Hauptsatzgebiete sind Siloabsperrklappe - Waagverschluss - Trichterverschluss - Schneckenachlaufklappe - Absperrklappe in mechanischen und pneumatischen Förderanlagen.

**Die einwandfreie Funktion mit Granulaten kann nicht gewährleistet werden; es wird empfohlen die Eignung vorher zu testen Eigenschaften: Die Klappe wird nach neuestem Qualitätsstandard hergestellt; das Produkt wird mit der Herstellererklärung 2006/42/EG geliefert.

Für die Herstellung wurde eine separate Abteilung gegründet, damit Qualität und Service den höchsten Anforderungen der Kunden erfüllen können; Scheibe mit speziellem Profil, um den Verschleiß zu vermindern. Schnelles Wechseln der Dichtung/Scheibe. Durch die Kombination der zweiflanschigen Klappe mit einem Wulststützen, der durch Schrauben an einem Flansch der Klappe befestigt wird, kann die Klappe für flexiblen und festen Einbau verwendet werden.

Anm.: Für die korrekte Wahl der Materialien, bitte im Produkt-Code nachschlagen.

F

La société MIX S.r.l. on a développé et mis au point une vanne papillon qui allie simplicité de fonctionnement et robustesse de construction avec une gamme d'accessoires et de nombreuses solutions techniques nouvelles. La vanne MIX du type SVA, dans la gamme DN100 - DN400, est équipée d'un double flasque d'adaptation pour le branchement de tuyauteries rigides. A' noter que grâce à l'adaptation d'un équipement optionnel, cette vanne se transforme en une vanne à collet pour le branchement de tuyauteries souples. La vanne est adaptée à intercepter flux gazeux / fluxes gazeux-poussiéreux / fluxes poussiéreux / fluxes liquides/** dans des installations:

ALIMENTAIRES - CHIMIQUES/PHARMACEUTIQUES/ COSMETIQUES - CONSTRUCTIONS - ECOLOGIQUES - INDUSTrielLES - LABORATOIRES - DE PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX.

Les vannes papillons MIX sont le plus souvent utilisées sous le cône de sortie des silos - trémies - convoyeurs mécaniques et pneumatiques - systèmes de pesage - ventilation - réservoir de liquides, etc.

**L'efficacité d'interception de granules ne peut pas être garantie ; on conseille au client d'en tester préliminairement l'adéquation

Caractéristiques:

Produit complet avec la Déclaration du Fabricant 98/37/CE, conçu et fabriqué par la société MIX qui mène une démarche RECHERCHE - QUALITE - SERVICE applicable à l'ensemble de ses activités. Excellent rapport diamètre vanne/surface de passage du produit. Usure minimale avec des produits abrasifs. Remplacement rapide du joint ou disque. Une seule vanne avec possibilité de transformation aisée et rapide, en magasin ou directement sur l'installation, d'une jonction rigide en flexible ou vice versa.

Note: Consulter les détails de code pour choix du matériel.

E

La MIX S.r.l. ha proyectado una compuerta de mariposa que une a la simplicidad funcional y consistencia constructiva, una innovativa gama de accesorios y soluciones. La compuerta MIX tipo SVA con gama productiva DN100 - DN400 de doble brida para unión por canalización rígida, y como opcional puede ser transformada en una compuerta con borde para canalizaciones flexibles. La compuerta es idónea para interceptar flujos gaseosos / flujos gaseosos-polvoventos / flujos polvoventos / flujos líquidos/** en las plantas: ALIMENTACION - QUIMICA/FARMA-

CEUTICA - CONSTRUCCION - ECOLOGIA - INDUSTRIA - LABORATORIOS - PIENSOS. Los empleos más frecuentes son bajo el cono de salida de silos - tolvas - transportadores mecánicos y neumáticos - sistemas de pesada - ventilación - depósitos de líquidos - etc.

**La eficacia de intercepción de los gránulos no puede ser garantizada; se aconseja al cliente de efectuar un test sobre la idoneidad de la compuerta antes del uso.

Características:

Producto completo de la Declaracion de Conformidad 98/37/CE, proyectado y construido por

la empresa MIX que pone INVESTIGACION - CALIDAD - SERVICIO en la base de su propia actividad. Optima relación diámetro compuerta/superficie de paso de producto. Minimo desgaste también con productos abrasivos.

Rápida sustitución de la junta ó el disco. Unica compuerta con la posibilidad de facilitar rápidamente la transformación en el almacén y también en la instalación una conexión rígida en flexible ó viceversa.

Nota: Consultar la clave de código para la elección de materiales.

I

La MIX S.r.l. ha progettato una valvola a farfalla che unisce alla semplicità funzionale e compattezza costruttiva una innovativa gamma di accessori e soluzioni. La valvola MIX tipo SVA con gamma produttiva DN100 - DN400 è completa di doppie flange di attacco per canalizzazioni rigide e, con un optional, può essere trasformata in una valvola con bordino per canalizzazioni flessibili. La valvola è idonea ad intercettare flussi gassosi / flussi gassosi-polverulentii / flussi polverulentii / flussi liquidi/** negli impianti: ALIMENTARI - CHIMICI/

FARMACEUTICI/COSMETICI - COSTRUZIONI - ECOLOGICI - INDUSTRIALI - LABORATORI - MANGIMISTICI. Gli impieghi più frequenti sono sotto al cono di uscita silos - tramoglie - trasportatori meccanici e pneumatici - sistemi di pesatura - ventilazione - serbatoi di liquidi ecc.





** L'efficacia di intercettazione di granuli non può essere garantita; si consiglia al cliente di testarne preliminarmente l'idoneità.

Caratteristiche:

Prodotto corredato della dichiarazione del costruttore

98/37/CE, progettato e costruito dalla Società MIX che pone RICERCA - QUALITA' - SERVIZIO alla base della propria attività. Ottimo rapporto diametro valvola/ superficie di passaggio prodotto. Minima usura anche con prodotti abrasivi. Rapida sostituzione garnizione o disco. Unica valvola con la possibilità facilitata e veloce di trasformare in magazzino o anche sull'impianto una connessione rigida in flessibile o viceversa.

N.B.: Consultare chiave di codice per conformità fornitura.

SVA....A2 ISO 5211**SVA....C2 DIN 5482****SVA....K2 ISO 5211****SVA....L2 DIN 5482**

SVA

Nominal diameter
Nenndurchmesser
Diamètre nominal
Diámetro nominal
Diametro nominale

100
150
200
250
300
350
400

Square drive shaft ISO 5211
Kurze Vierkantwelle ISO 5211
Arbre court carré ISO 5211
Eje corto cuadrado ISO 5211
Albero corto quadrato ISO 5211

Splined drive shaft DIN 5482
Kurze Vielkeilwelle DIN 5482
Arbre court cannelé DIN 5482
Eje corto acanalado DIN 5482
Albero corto calettato DIN 5482

Extended square drive shaft ISO 5211
Lange Vierkantwelle ISO 5211
Arbre long carré ISO 5211
Eje largo cuadrado ISO 5211
Albero lungo quadrato ISO 5211

Extended splined drive shaft DIN 5482
Lange Vielkeilwelle DIN 5482
Arbre long cannelé DIN 5482
Eje largo acanalado DIN 5482
Albero lungo calettato DIN 5482

Standard powder seal in atmospheric pressure
Standard staubdicht bei Raumdruck
Étanchéité poussières normales à pression atmosphérique
Estanqueidad normal al polvo a presión atmosférica
Tenuta normale polvere a pressione atmosferica

Seal tested to 0,2 bar over/under pressure
(tested at ambient temperature)
Note: SVA 350 - SVA 400 excluded

Dichtung für 0,2 bar in Druck oder Unterdruck geeignet
(bei Raumtemperatur geprüft)
Anm: SVA 350 - SVA 400 ausgeschlossen

Tenue 0,2 bar en pression ou dépression
(essayée à température ambiante)
Remarque: SVA 350 - SVA 400 non compris

Estanqueidad 0,2 bar en presión o depresión
(probado a temperatura ambiental)
Nota: SVA 350 - SVA 400 excluidas

Tenuta 0,2 bar in pressione o depressione
(collaudata a temperatura ambiente)
NB: SVA 350 - SVA 400 escluse

A2
C2
K2
L2

A
B

Material of seal / Werkstoff der Dichtung / Matière de garniture
Material de la junta / Materiale guarnizione

NBR non toxic quality seal - 15°C + 100°C for continuous operation
NBR nicht giftig - 15°C + 100°C für kontinuierlichen Betrieb
1 Joint NBR atoxique - 15°C + 100°C pour service continu
NBR para no toxico - 15°C + 100°C servicio continuo
NBR atossico - 15°C + 100°C servizio continuativo

HNBR-THERBAN seal high temperature -25°C + 150°C
max for continuous operation
HNBR-THERBAN Dichtung für hohe Temperaturen -25°C + 150°C
kontinuierlicher Betrieb
5 HNBR-THERBAN joint haute temperature -25°C + 150°C
max pour service continu
Guarnición HNBR-THERBAN alta temperatura -25°C + 150°C
max servicio continuo
Guarnizione HNBR-THERBAN alta temperatura -25°C + 150°C
max servizio continuativo

VITON seal available on request for special solutions.
VITON Dichtung auf Anfrage für spezielle Ausführungen lieferbar.
Joint VITON disponible sur demande pour versions spéciales.
Junta en VITON disponible a petición para versiones especiales.
Su richiesta è disponibile la guarnizione in VITON per versioni speciali.




COMBINATION TABLE
PRODUKT-CODE
CLEF DU CODE
CLAVES DEL CODIGO
CHIAVE DI CODICE


Body and pivoting vane in aluminium alloy
Körper und Teller aus Aluminium
6 Corps et disque en aluminium
Cuerpo y disco en aluminio
Corpo e disco in alluminio

Aluminium body and stainless steel 304 pivoting vane
Körper aus Aluminium und Teller aus Edelstahl 1.4301
7 Corps en aluminium et disque en acier AISI 304
Cuerpo en aluminio y disco en AISI 304
Corpo in alluminio disco in AISI 304

Aluminium body with rubber liner and stainless steel 304 pivoting vane
Körper in Aluminium mit Gummi ausgekleidet und Teller aus Edelstahl 1.4301
8 Corps en aluminium revêtu de caoutchouc et disque en acier AISI 304
Cuerpo en aluminio revestido de goma, disco en AISI 304
Corpo alluminio rivestito in gomma, disco in AISI 304

Aluminium body with rubber liner and aluminium pivoting vane
Körper in Aluminium mit Gummi ausgekleidet und Teller aus Aluminium
9 Corps en aluminium revêtu de caoutchouc et disque en aluminium
Cuerpo en aluminio revestido de goma, disco en aluminio
Corpo alluminio rivestito in gomma, disco in alluminio



SVA...A2...

97348H

DIN		Cavities UNI PN - DIN ND																			
Inch	mm	TYPE	FIG.	ISO	A	B	C	E	F	Radius G	G1	G2	PN	ND	H	K	L	M	N	P	Kg
4"	100	SVA100A2...	5	F05	100	180	220	152	255	/	/	/	PN10	ND10	50	60	7	35	14	14	5
6"	150	SVA150A2...	1	F07	150	200	228	177	307	9	225	4	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	5,5
8"	200	SVA200A2...	1	F07	200	250	278	202	356	9	280	4	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	7,5
10"	250	SVA250A2...	2	F07	250	300	328	227	406	9	335	6	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	8,5
12"	300	SVA300A2...	2	F07	300	350	378	252	456	11	395	6	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	11,5
14"	350	SVA350A2...	3	F10	350	400	440	289	534	11	445	6	PN6	ND6	102	105	11	70	22	25	20
16"	400	SVA400A2...	4	F10	400	470	530	314	604	12,5	515	4	PN10	ND10	102	105	11	70	22	25	23

GB For application with "PN" flanges, it is necessary to check in advance the possible interference between flange and actuator.

D Bei Verwendung eines "PN"-Flansches sollte vorher geprüft werden ob eine Verbindung auf Grund der Position des Antriebs möglich ist.



F Pour applications avec brides "PN" il faut vérifier en avance l'éventuelle interférence entre la bride et l'actionneur de commande.

E Para aplicaciones con bridas "PN", es necesario controlar la eventual interferencia entre la brida y el mando.

I Per applicazioni con flange "PN" occorre preventivamente verificare l'eventuale interferenza fra flangia ed attuatore.

SVA...C2...

DIVISION
VALVES




DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONES
MEDIDAS
DIMENSIONI

97324F

DIN								Cavities UNI PN - DIN ND							
Inch	mm	TYPE	FIG.	A	B	C	E	F	Radius G	G1	G2	PN	ND	S	Kg
4"	100	SVA100C2...	5	100	180	220	183	218	/	/	/	PN10	ND10	22x19	4,5
6"	150	SVA150C2...	1	150	200	228	233	268	9	225	4	PN6	ND6	22x19	5
8"	200	SVA200C2...	1	200	250	278	282	317	9	280	4	PN6	ND6	22x19	7
10"	250	SVA250C2...	2	250	300	328	332	367	9	335	6	PN6	ND6	22x19	8
12"	300	SVA300C2...	2	300	350	378	382	417	11	395	6	PN6	ND6	22x19	11
14"	350	SVA350C2...	3	350	400	440	439	489	11	445	6	PN6	ND6	28x25	20
16"	400	SVA400C2...	4	400	470	530	509	559	12,5	515	4	PN10	ND10	28x25	23

- GB For application with "PN" flanges, it is necessary to check in advance the possible interference between flange and actuator.
 D Bei Verwendung eines "PN"-Flansches sollte vorher geprüft werden ob eine Verbindung auf Grund der Position des Antriebs möglich ist.
 F Pour applications avec brides "PN" il faut vérifier en avance l'éventuelle interférence entre la bride et l'actionneur de commande.
 E Para aplicaciones con bridas "PN", es necesario controlar la eventual interferencia entre la brida y el mando.
 I Per applicazioni con flange "PN" occorre preventivamente verificare l'eventuale interferenza fra flangia ed attuatore.

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS
MEDIDAS
DIMENSIONI









97349H

DIN										Cavities UNI PN - DIN ND											
Inch	mm	TYPE	FIG.	ISO	A	B	C	E	F	Radius G	G1	G2	PN	ND	H	K	L	M	N	P	Kg
4"	100	SVA100K2...	5	F05	100	180	220	306	409	/	/	/	PN10	ND10	50	60	7	35	14	14	6,3
6"	150	SVA150K2...	1	F07	150	200	228	331	461	9	225	4	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	6,8
8"	200	SVA200K2...	1	F07	200	250	278	356	510	9	280	4	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	8,8
10"	250	SVA250K2...	2	F07	250	300	328	381	560	9	335	6	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	9,8
12"	300	SVA300K2...	2	F07	300	350	378	406	610	11	395	6	PN6	ND6	70	75	9	55	17	16	12,8
14"	350	SVA350K2...	3	F10	350	400	440	489	735	11	445	6	PN6	ND6	102	105	11	70	22	25	21,8
16"	400	SVA400K2...	4	F10	400	470	530	514	804	12,5	515	4	PN10	ND10	102	105	11	70	22	25	24,8

SVA...L2...

DIVISION
VALVES



DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS
MEDIDAS
DIMENSIONI

97336G

DIN							Cavities UNI PN - DIN ND								
Inch	mm	TYPE	FIG.	A	B	C	E	F	Radius G	G1	G2	PN	ND	S	Kg
4"	100	SVA100L2...	5	100	180	220	337	372	/	/	/	PN10	ND10	22x19	5,8
6"	150	SVA150L2...	1	150	200	228	387	422	9	225	4	PN6	ND6	22x19	6,3
8"	200	SVA200L2...	1	200	250	278	436	471	9	280	4	PN6	ND6	22x19	8,3
10"	250	SVA250L2...	2	250	300	328	486	521	9	335	6	PN6	ND6	22x19	9,3
12"	300	SVA300L2...	2	300	350	378	536	571	11	395	6	PN6	ND6	22x19	12,3
14"	350	SVA350L2...	3	350	400	440	639	689	11	445	6	PN6	ND6	28x25	22,3
16"	400	SVA400L2...	4	400	470	530	709	759	12,5	515	4	PN10	ND10	28x25	25,4

SFU B

COMBINATION TABLE
PRODUKT-CODE
CLEF DU CODE
CLAVES DEL CODIGO
CHIAVE DI CODICE

Nominal diameter
Nenndurchmesser
Diamètre nominal
Diámetro nominal
Diametro nominale
100
150
200
250
300
350
400

B


Material of construction
Werkstoff
Matière de construction
Material de construcción
Materiale di costruzione

2 Stainless steel AISI 304
Edelstahl 1.4301
Acier Inox
AISI 304
AISI 304

8 Aluminium
Aluminum
Aluminium
Aluminio
Alluminio



SLEEVE FOR FLEXIBLE CONNECTION
STUTZEN FÜR FLEXIBLE VERBINDUNG
RACCORD POUR BRANCHEMENT FLEXIBLE
UNION PARA CONEXIONES FLEXIBLES
RACCORDO PER COLLEGAMENTO FLESSIBILE



SFU...B2

SFU...B8

Inch	Type	ØA	ØB	ØC	D	ØE	ØF	I	L	M	Kg	Type	ØA	ØB	ØC	D	ØE	ØF	I	L	M	Kg
4"	SFU100B2	100	180	220	46	106	4	18	4	2	1,1	SFU100B8	110	180	220	48	125	4	12	2,5	2,5	0,5
6"	SFU150B2	150	200	225	46	156	4	18	8	2	1,6	SFU150B8	164	200	228	48	178	4	12	2,5	2,5	0,6
8"	SFU200B2	200	250	275	46	206	4	18	8	2	2,1	SFU200B8	210	250	278	48	223	4	12	2,5	2,5	0,7
10"	SFU250B2	250	300	325	46	256	8	18	8	2	2,6	SFU250B8	265	300	328	48	275	8	12	2,5	2,5	1,1
12"	SFU300B2	300	350	375	46	306	8	18	8	2	3,0	SFU300B8	315	350	378	48	328	8	12	2,5	2,5	1,3
14"	SFU350B2	350	400	436	50	356	8	18	8	2	4,0	SFU350B8	354	400	440	53	365	8	12	3	3	1,9
16"	SFU400B2	400	470	525	50	406	8	18	10	2	7,9	SFU400B8	404	470	530	53	417	8	12	3	3	2,7

COMBINATION TABLE
PRODUKT-CODE
CLEF DU CODE
CLAVES DEL CODIGO
CHIAVE DI CODICE


KFT

Nominal diameter
Nenndurchmesser
Diamètre nominal
Diámetro nominal
Diametro nominale
100
150
175
200
250
300
350
400

Material of construction
Werkstoff
Matière de construction
Material de construcción
Materiale di costruzione

1 Carbon steel
Normalstahl
Acier au carbone
Acero al carbono
Acciaio al carbonio

2 Stainless steel AISI 304
Edelstahl 1.4301
AISI 304
AISI 304
AISI 304



* KFT 100



KFT 150 ÷ KFT 400

FLANGE
FLANSCH
BRIDE
BRIDA
FLANGIA

KFT...A.


Type	Ø A	Ø B	Ø C	D	Kg
* KFT100A1	116	180	220	6	1,29
* KFT100A2	116	180	220	4	0,86
KFT150A1	170	200	228	6	0,85
KFT150A2	170	200	228	6	0,85
KFT175A1	195	250	278	8	1,94
KFT175A2	195	250	278	8	1,94
KFT200A1	221	250	278	6	1,05
KFT200A2	221	250	278	6	1,05
KFT250A1	275	300	328	6	1,18
KFT250A2	275	300	328	6	1,18
KFT300A1	325	350	378	6	1,38
KFT300A2	325	350	378	6	1,38
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/


KFT...C.

Type	Ø A	Ø B	Ø C	D	Kg
* KFT100C1	103	180	220	6	1,40
* KFT100C2	103	180	220	4	0,93
KFT150C1	155	200	228	6	1,03
KFT150C2	155	200	228	6	1,03
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
KFT200C1	205	250	278	6	1,30
KFT200C2	205	250	278	6	1,30
KFT250C1	256	300	328	6	1,56
KFT250C2	256	300	328	6	1,56
KFT300C1	305	350	378	6	1,84
KFT300C2	305	350	378	6	1,84
KFT350C1	358	400	440	6	2,42
KFT350C2	358	400	440	6	2,42
KFT400C1	409	470	530	10	7,01
KFT400C2	409	470	530	10	7,01

KFT....

x F	SVA
4	100
4	100
4	150
4	150
4	200
4	200
4	200
4	200
8	250
8	250
8	300
8	300
8	350
8	350
8	350
8	400
8	400





PM **FILTRATION**

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.pmfiltration.com