

# La machine à enduire SP 11 LMR : endurance, mobilité, puissance



## La SP 11 LMR : machine spécialement étudiée pour répondre à vos objectifs

- Malaxeur/trémie d'une capacité optimale pour un travail efficace
- Le tuyau de dosage d'eau sous la grille et un meilleur nettoyage du malaxeur empêchent l'obstruction
- Grande confortabilité grâce au malaxeur relevable et à la faible hauteur de chargement
- Commandes simples, claires et conformes à la norme CE
- Entraînement entièrement hydraulique de la pompe et du malaxeur avec débit réglable en continu jusqu'à 60 l/min
- Moteur Kubota 3 cylindres, 16,3 kW à faible niveau sonore
- Isolation phonique optimale grâce au capot à double coque
- Manœuvrabilité optimale



## La spécialiste pour tous les mortiers secs prêts à l'emploi et les mélanges traditionnels

La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Le malaxeur et la trémie offrent par exemple grâce à leur grande capacité les réserves requises pour des tâches d'envergure. En outre, elle se manœuvre facilement en raison de sa faible charge d'appui. La SP 11 LMR est extrêmement économique grâce à la stabilité de sa valeur qu'elle doit également à son capot en plastique robuste qui résiste aux conditions les plus difficiles sur tous les chantiers. De bonnes raisons pour choisir une machine à enduire Putzmeister. En particulier quand vous souhaitez utiliser des mélanges traditionnels ou des enduits intérieurs et extérieurs en sacs, enduits de parement, enduits chaux-ciment, enduits de base, enduits légers à maçonner ou mortiers ignifuges ou bien pour réaliser des travaux de remplissage et d'injection. Votre revendeur compétent Putzmeister vous présentera volontiers d'autres avantages et répondra à toutes vos questions en fonction de vos exigences spécifiques.



**Putzmeister**

Machines à mortier

## Tableau de commande

Le tableau de commande clair permet de commander la machine de façon conviviale, conformément à la directive CE. Le débit et le dosage d'eau se règlent en continu et s'arrêtent à chaque fin de cycle.



## Capot en plastique

Le capot en plastique extrêmement léger et particulièrement robuste est parfaitement protégé de la corrosion.



## Pompe

Le corps de pompe puissant 2L6 avec embout de sortie M 50 est livré de série. En fonction du débit et de la structure du matériau, vous pouvez pomper des mélanges traditionnels d'une granulométrie maximale de 6 mm.



## Caractéristiques techniques SP 11 LMR

<b>Version</b>	Malaxeur relevable
<b>Type de pompe</b>	2L6
<b>Pression de pompage</b>	25 bar
<b>Débit théorique*</b>	5–60 l/min
<b>Distance de pompage**</b>	jusqu'à 60 m horiz. ou jusqu'à 40 m vertic.
<b>Compresseur</b>	Compresseur bicycl., 400 l/min, 7 bar
<b>Malaxeur</b>	180 l
<b>Trémie de pompage</b>	220 l
<b>Moteur d'entraînement</b>	Kubota 3 cyl., 16,3 kW à 2600 tr/min.
<b>Châssis</b>	non freiné, homologué route
<b>Poids</b>	750 kg
<b>Longueur x largeur x hauteur</b>	3260 x 1420 x 1160 mm
<b>Hauteur de chargement</b>	800 mm
<b>Granulométrie max.</b>	6 mm

\* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

\*\* Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

## Equipement

<b>Equipement supplémentaire</b>	LMR
<b>Peinture couleur standard</b>	■
<b>Peinture couleur spéciale capot</b>	□
<b>Nettoyeur haute pression</b>	■
<b>Dispositif d'attelage à boule</b>	■
<b>Dispositif d'attelage à anneau</b>	□
<b>Dosage d'eau mécanique</b>	■
<b>Roue jockey</b>	□
<b>Tamis à secousses</b>	□
<b>Projecteur de travail</b>	□
<b>Aspiration de poussières</b>	□
<b>Télécommande à câble</b>	□
<b>Radiocommande</b>	□

□ Option ■ Série

## PL2M

Parc d'activités

26, Avenue des Mondaults

F-33 270 FLoirac

Téléphone: +33 5 57 54 27 27

info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr



# Putzmeister

Machines à mortier