

Débitmètres de chlore CIFEC



Dosage du chlore gazeux.

Le rôle du débitmètre de chlore gazeux dans un système d'injection de chlore, est de maîtriser la quantité de chlore gazeux injectée par l'installation. Le débit de chlore s'exprime en gramme de chlore gazeux par heure (g/h). Celui-ci se règle grâce à une molette de réglage. Le débit de chlore se lit grâce à un tube en verre gradué, dans lequel se trouve une bille. La bille est plus ou moins soulevée par le chlore gazeux selon le débit qui passe à travers le tube. La graduation se situant au milieu de la bille pendant le dosage correspond au débit de chlore injecté.

Les tubes gradués sont réalisés en verre borosilicatés avec gravure céramique, pour résister aux attaques chimiques de chlore.

Aucun régulateur de pression différentielle.

Nos débitmètres de chlore gazeux sont construits avec des matériaux nobles (Chloraflon®) et sont conçus pour être durables : la vanne de réglage est équipée d'un pointeau haute précision, doté d'une jupe de protection afin d'assurer la robustesse (système breveté)

Les vannes de réglage de nos débitmètres de chlore sont de type sonique. Ce type de vanne permet de maîtriser la vitesse du chlore gazeux à travers la vanne, condition indispensable pour ne pas avoir de régulateur de pression différentielle. On obtient ainsi un débitmètre plus fiable, plus facile à régler, plus stable et dont la maintenance est bien plus facile à réaliser.

- Les tubes gradués sont facilement interchangeables pour s'adapter au mieux aux besoins de l'installation.
- Un large choix de tubes gradués est disponible (voir au dos de ce document)
- Les débitmètres sont emboîtables, pour permettre une installation plus élégante, avec moins de raccords intermédiaires, qui peuvent être sources de prise d'air.







Construction en Chloraflon® - Garantie 5 ans



GAMME DE TUBES GRADUES, Taille 81mm

REF.	11KM314	11KM431	11KM450	11KM315	11KM316	11KM401	11KM317	11KM318	11KM448	11KM246	11KM438
DEBIT MAXI	12g/h	20g/h	45g/h	66g/h	100g/h	200g/h	350g/h	800g/h	1200g/h	2000g/h	3400g/h
DEBIT MINI	2g/h	2g/h	4g/h	6g/h	10g/h	20g/h	30g/h	50g/h	200g/h	300g/h	400g/h
DEBIT MINI AUTO	3g/h	5g/h	10g/h	15g/h	25g/h	50g/h	80g/h	150g/h	300g/h	500g/h	800g/h



Pour en savoir plus sur la désinfection au chlore gazeux,

Visitez notre site : www.chlorometre.fr

CIFEC - 12 bis rue du commandant Pilot - 92200 Neuilly sur Seine - France

Tél : 01 46 40 49 49 – Mail : info@cifec.fr - www.cifec.fr – www.shop.cifec.fr



Certifiée ISO9001 v.2015
N°2007112002 par INTERTEK