

AQUALABO

AQUABAC

**BAC JAUGEUR AVEC
DÉVERSOIR À ÉCHANCRURE
TRIANGULAIRE OU
RECTANGULAIRE**



L'AQUABAC existe en 5 modèles de mesure de 2,9 à 25 m³/h avec déversoir intégré.

L'AQUABAC est bac rectangulaire en PVC ou Inox 316L à l'intérieur duquel est fixé un déversoir à échancre triangulaire ou rectangulaire. Sa potence capteur permet de placer une sonde Ultrason (ou capteur radar), afin d'effectuer la mesure du débit.

La solution à vos mesures pour les petits débits.

AVANTAGES



- Pose ultra rapide et mise en œuvre
- Génie civil extrêmement réduit
- Résultats plus fiables
- Excellente résistance aux agressions chimiques
- Nettoyage facile
(grâce au bouchon de purge prévu pour la vidange du bac)



DESCRIPTION

- Les bacs jaugeurs AQUABAC sont réalisés en matériaux inoxydables, ils bénéficient d'une excellente résistance aux agressions chimiques.
- Les versions "économiques" sont tout PVC (y compris le déversoir).
- Livrés en une seule pièce les AQUABAC peuvent être enterrés ou posés sur leurs pieds à même le sol, et ne nécessitent que le raccordement aux tuyauteries amont et aval.
- L'installateur n'intervient pas sur la partie «sensible» (lame déversante et géométrie interne du déversoir). Cette pose simplifiée, minimisant les risques d'erreurs, donne l'assurance d'excellentes mesures.

	AQUABAC 3	AQUABAC 4	AQUABAC 8	AQUABAC 16	AQUABAC 25
DEBIT MAXIMUM (m ³ /h)	2,9	4	8	16	25
LARGEUR	290	290	290	290	290
HAUTEUR BAC	440	440	440	305	305
HAUTEUR HORS TOUT Avec potence capteur	850	850	850	715	715
LONGUEUR	1440	1440	1440	2440	2800

Matière bac : PVC couleur Gris - Matière déversoir : Acier Inoxydable 316 L (sauf version économique : PVC).
Potence capteur en option sur version économique.
Toutes les cotes en mm.

AQUALYSE peut étudier et réaliser tout types de déversoirs (échancrures triangulaires, rectangulaires ou autres) spécifiquement adaptés à votre application et prêts à s'insérer sur votre site.

Un tableau de relation hauteur/débit correspondant aux normes ISO en vigueur est fourni.

